

MOTIP PTFE kenőolaj spray

Műszaki információk



Állítsa helyre az alkatrészek rugalmasságát a MOTIP PTFE kenőolaj spray-vel és gondoskodjon arról, hogy az ablaktörő lapátok, biztonsági övek, ajtózárok, zsanérok és sok egyéb alkalmazás zökkenőmentesen működjön. A PTFE kenőolaj spray egy univerzális kenőanyag, amely kiemelkedő mechanikai és hőstabilitással rendelkezik a fém és műanyag mechanikus alkatrészek kezeléséhez. A PTFE kenőolaj spray nagyon alacsony sűrűdési tényezővel, finom szerkezettel (részecskeméret kb. 5 mikrométer) és kiváló tapadással rendelkezik. Ellenáll az időjárásnak, gyenge savaknak és lúgoknak, vízlepergető, valamint pH-semleges. A PTFE kenőolaj spray megakadályozza a kopást és a beragadást, ellenáll a -50 °C és +250 °C közötti hőmérsékletnek.

Rendsz.-sz.: 090203, 290203, 000564

Minőség és tulajdonságok

Kiemelkedő mechanikai és hőstabilitás
Nagyon alacsony sűrűdési tényező
Finom szerkezet (részecskeméret körülbelül 5 mikrométer)
Vízlepergető
Megakadályozza a kopást és a beragadást
Kiváló tapadás
Ellenáll az időjárás hatásainak
Írányított permetsugár
Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak

Fizikai és kémiai adatok

Bázis: Ásványi olaj PTFE-vel
Színnév:

- Átlátszó
- Színtelen

Szag: Jellemző
Felületek: Láncok, fogaskerekek, ajtózsanérok, ipari vákuumszivattyúk, sínek, szállítószalagok, tolóajtó-vezetők, rögzítőelemek, (mezőgazdasági) gépek, gumitömítések
Minimális üzemi hőmérséklet: 10 °C
Maximális üzemi hőmérséklet: 25 °C
Lobbanáspont: n.a.
Tárolási stabilitás: 10 y
Tartalom:

- 500 ML
- 200 ML
- 400 ml

Hogyan kell használni

Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és ennek megfelelően járjon el.
Az aeroszolnak szobahőmérsékletűnek kell lennie.
Legjobb felhasználási hőmérséklet: 10 - 25 °C között.
Használat előtt rázza fel az aeroszolt.
Vigye fel a teflon olajat vékony rétegben
Az optimális kenés az oldószer elpárolgása után érhető el.

Környezetbarát

Az European Aerosols elkötelezett a korlátozott vagy kritikus összetevők nélküli készítmények alkalmazása és a lehető legjobb teljesítmény elérése mellett. A kupakok és a csomagolások újrahasznosítható anyagból készülnek.

Eltávolítás

Csak a teljesen kiürített dobozokat szabad az újrahasznosító kukába vagy a visszanyerhető hulladékok számára fenntartott megfelelő konténerbe helyezni. A nem üres dobozokat "különleges hulladékként" kell ártalmatlanítani.

Jelölés/címkézés

Az Európai Aeroszolok által gyártott valamennyi termék megfelel az 1999/45/EK előkészítési irányelv szerinti aktuális címkézési előírásoknak. Minden aeroszol megfelel a TRGS 200 és TRG 300, valamint a 75/324/EWG aeroszol-irányelvnek a mindenkor hatályos változatban.

Megjelenés dátuma: 2025 Augusztus 5 – Ez a kiadás felváltja az összes korábban kiadott verziót.